

PRODUCT FICHE

EN

PRODUKTDATENBLATT

DE

Parameter	Parameter	
Supplier's name or trade mark	Name oder Warenzeichen des Lieferanten	Dantherm
Supplier's model identifier	Modellkennung des Lieferanten	RCV320 P2
Energy consumption class (SEC-class); average climate	SEV-Klasse; Klimatyp "durchschnittlich"	A
Energy consumption class (SEC-class); cold climate	SEV-Klasse; Klimatyp "kalt"	A+
Energy consumption class (SEC-class); warm climate	SEV-Klasse; Klimatyp "warm"	E
Specific energy consumption (SEC) [kWh/m ² .a]; average climate	Spezifischer Energieverbrauch (SEV) [kWh/m ² .a]; Klimatyp "durchschnittlich"	-41
Specific energy consumption (SEC) [kWh/m ² .a]; cold climate	Spezifischer Energieverbrauch (SEV) [kWh/m ² .a]; Klimatyp "kalt"	-80
Specific energy consumption (SEC) [kWh/m ² .a]; warm climate	Spezifischer Energieverbrauch (SEV) [kWh/m ² .a]; Klimatyp "warm"	-16
Bidirectional ventilation unit (BVU)	Zwei-Richtung-Lüftungsgeräte (ZLG)	YES / JA
Residential ventilation unit (RVU)	Wohnraumlüftungsgerät (WLG)	YES / JA
Variable speed drive (VSD)	Drehzahlregelung	YES / JA
Recuperative heat recovery system	Rekuperativ Wärmerückgewinnungssystem (WRS)	YES / JA
Ducted ventilation unit	Lüftungsgeräte mit Kanalanschlusstutzen	YES / JA
Thermal efficiency of heat recovery (η_r) [%]	Temperaturänderungsgrad der Wärmerückgewinnung (η_r) [%]	90
Maximum flow rate [m ³ /h]	Höchster Luftvolumenstrom [m ³ /h]	200
Electric power input of the fan drive at maximum flow rate [W]	Elektr. Eingangsleistung des Ventilatorantriebs und Motorsteuereinrichtungen bei höchstem Luftvol.strom [W]	170
Sound power level (L _{wA}) [dB(A)]	Schalleistungspegel (L _{wA}) [dB(A)]	43
Reference flow rate (V_{ref}) [m ³ /s]	Bezugs-Luftvolumenstrom (V_{ref}) [m ³ /s]	0,039
Reference pressure difference (Δp_{ref}) [Pa]	Bezugsdruckdifferenz (Δp_{ref}) [Pa]	50
Specific Power Input (SPI) [W/(m ³ /h)]	Spezifische Eingangsleistung (SEL) [W/(m ³ /h)]	0,21
Control factor (CTRL)	Steuerungsfaktor (STRG)	0,85
Local demand control	Steuerung nach örtlichem Bedarf	YES/JA
Clock control	Zeitsteuerung	NO/NEIN
Declared maximum internal leakage rate [%]	Der höchsten inneren Leckluftquote [%]	1,9
Declared maximum external leakage rate [%]	Der höchsten äußeren Leckluftquote [%]	0,92
Internet address for pre-/dis-assembly instructions	Internetanschrift für Anweisungen zur Vormontage/Zerlegung	www.dantherm.com
Visual filter warning displayed at unit	Visueller Filteralarm des Gerätes	YES / JA
Visual filter warning displayed at remote	Visueller Filteralarm der Fernbedienung	YES / JA
Description of visual filter warning in manual	Beschreibung des visuellen Filteralarms in der Betriebsanleitung	YES / JA
Description of visual filter warning on homepage	Beschreibung des visuellen Filteralarms auf der Website	YES / JA
Annual electricity consumption per 100m ² (AEC) [kWh electricity/a]	Jährlicher Stromverbrauch je 100 m ² Grundfläche (JSV) [kWh Elektrizität/a]	235
Annual heating saved [kWh primary energy/a]; average climate; 100m ²	Jährliche Einsparung an Heizenergie (JEH) [kWh Primärenergie/a]; Klimatyp "durchschnittlich"; 100m ²	4630
Annual heating saved [kWh primary energy/a]; warm climate; 100m ²	Jährliche Einsparung an Heizenergie (JEH) [kWh Primärenergie/a]; Klimatyp "warm"; 100m ²	2093
Annual heating saved [kWh primary energy/a]; cold climate; 100m ²	Jährliche Einsparung an Heizenergie (JEH) [kWh Primärenergie/a]; Klimatyp "kalt"; 100m ²	9057

Dantherm A/S Marienlystvej 65 DK-7800 Skive	Telefon +45 96 14 37 00	Telefax: +45 96 14 38 20	info@dantherm.com	www.dantherm.com
---	-------------------------	--------------------------	-------------------	------------------

PRODUKTDATABLAD

DK

PRODUCTKAART

NL

Parameter	Parameter	
leverandørens navn	de naam van de leverancier of het handelsmerk	Dantherm
modelidentifikation	de typeaanduiding van de leverancier	RCV320 P2
energieeffektivitetsklasse (SEC-klasse); gennemsnitlig klima	specifieke energieverbruiksklasse (SEC); gematigd klimaat	A
energieeffektivitetsklasse (SEC-klasse); koldt klima	specifieke energieverbruiksklasse (SEC); koud klimaat	A+
energieeffektivitetsklasse (SEC-klasse); varmt klima	specifieke energieverbruiksklasse (SEC); warm klimaat	E
specifikke energiforbrug (SEC) [kWh/m ² .a]; gennemsnitligt klima	specifieke energieverbruik (SEC) [kWh/(m ² .a)]; gematigd klimaat	-41
specifikke energiforbrug (SEC) [kWh/m ² .a]; koldt klima	specifieke energieverbruik (SEC) [kWh/(m ² .a)]; koud klimaat	-80
specifikke energiforbrug (SEC) [kWh/m ² .a]; varmt klima	specifieke energieverbruik (SEC) [kWh/(m ² .a)]; warm klimaat	-16
tovejsventilationsaggregat (BVU)	tweerichtingsventilatie - eenheid (TVE)	JA
boligventilationsaggregat (RVU)	residentiële ventilatie - eenheid (RVE)	JA
trinløs regulering (VSD)	variabele snelheid	JA
rekuperativ varmegenvindingssystem	recuperatief warmterugwinningssystem	JA
aggregat med kanaler	ventilatie - eenheden met luchtkanalen	JA
temperaturvirkningsgrad af varmegenvinding (η_v) [%]	thermisch rendement van de warmterugwinning (η_v) [%]	90
maksimal volumenstrøm [m ³ /h]	maximumdebiet in [m ³ /h]	200
faktisk effektoptag [W]	werkelijk ingangsvermogen [W]	170
lydeffektniveau (L _{wA}) [dB(A)]	het geluidsvermogensniveau [L _{wA}]	43
referencevolumenstrøm (V _{ref}) [m ³ /s]	referentiedebiet [m ³ /s]	0,039
referencetrykforskel (Δp_{ref}) [Pa]	referentiedrukverschil in [Pa]	50
specifikt effektoptag (SEL) [W/(m ³ /h)]	specifiek ingangsvermogen (SPI) [W/(m ³ /h)]	0,21
kontrol faktor (CTRL)	regelingsfactor	0,85
lokalt behovsstyret regulering	plaatselijke behoeftegestuurde regeling	JA
urstyret regulering	klokregeling	NEJ/NEEN
intern lækage [%]	aangegeven maximale percentage voor interne lekkage [%]	1,9
ekstern lækage [%]	aangegeven maximale percentage voor externe lekkage [%]	0,92
webside m.anvisninger vedr. forudgående samling/demontage	internetadres voor voormontage-/demontage-instructies	www.dantherm.com
visuel filteralarm på aggregatet	visueel waarschuwingssignaal op de ventilatie - eenheden wanneer de filter moet worden vervangen	JA
visuel filteralarm på fjernbetjeningen	visueel waarschuwingssignaal op de afstandsbediening wanneer de filter moet worden vervangen	JA
beskrivelse af visuel filteralarm i betjeningsmanualen	beschrijving van het visueel waarschuwingssignaal wanneer de filter moet worden vervangen in de handleiding	JA
beskrivelse af visuel filteralarm på hjemmesiden	beschrijving van het visueel waarschuwingssignaal wanneer de filter moet worden vervangen op de website	JA
årligt elforbrug pr. 100 m ² [kWh/100m ² /år]	jaarlijkse elektriciteitsverbruik (AEC) [kWh elektriciteit/a]	235
årlig varmebesparelse, gennemsnitlig klima; 100m ²	de jaarlijks bespaarde verwarming (AHS) [kWh primaire energie/a]; gematigd klimaat; 100m ²	4630
årlig varmebesparelse, varmt klima; 100m ²	de jaarlijks bespaarde verwarming (AHS) [kWh primaire energie/a]; warm klimaat; 100m ²	2093
årlig varmebesparelse, koldt klima; 100m ²	de jaarlijks bespaarde verwarming (AHS) [kWh primaire energie/a]; koud klimaat; 100m ²	9057
Dantherm A/S Marienlystvej 65 DK-7800 Skive	Telefon +45 96 14 37 00	Telefax: +45 96 14 38 20
		info@dantherm.com
		www.dantherm.com

FICHE DE PRODUIT

FR

SCHEDA DEL PRODOTTO

IT

Paramètre	Parametro	
le nom du fournisseur ou la marque commerciale	nome o marchio del fornitore	Dantherm
la référence du modèle établie par le fournisseur	identificazione del modello	RCV320 P2
SEC classe; type de climat: moyen	classe SEC; klima temperato	A
SEC classe; type de climat: froid	classe SEC; klima freddo	A+
SEC classe; type de climat: chaud	classe SEC; klima caldo	E
la consommation d'énergie spécifique (SEC) [kWh/(m ² .an)]; type de climat: moyen	consumo specifico di energia (SEC) [kWh/(m ² .a)]; clima temperato	-41
la consommation d'énergie spécifique (SEC) [kWh/(m ² .an)]; type de climat: froid	consumo specifico di energia (SEC) [kWh/(m ² .a)]; clima freddo	-80
la consommation d'énergie spécifique (SEC) [kWh/(m ² .an)]; type de climat: chaud	consumo specifico di energia (SEC) [kWh/(m ² .a)]; clima caldo	-16
la typologie: double flux	tipologia: bidirezionale	OUI / SI
unité de ventilation résidentielle (UVR)	unità di ventilazione residenziale (UVR)	OUI / SI
le type de motorisation installée: variateur de vitesse	variatore di velocità	OUI / SI
le type de système de récupération de chaleur: récupération	tipo di sistema di recupero del calore: a recupero	OUI / SI
unité de ventilation gainée	apparecchio per ventilazione con canale	OUI / SI
le rendement thermique de la récupération de chaleur (η_r) [%]	efficienza termica di recupero del calore (η_r) [%]	90
le débit d'air maximal [m ³ /h]	portata massima [m ³ /h]	200
la puissance électrique absorbée de la motorisation du ventilateur au débit max. [W]	potenza elettrica assorbita dall'azionamento del ventilatore alla portata massima [W]	170
le niveau de puissance acoustique (L _{wA}) [dB(A)]	livello di potenza sonora (L _{wA}) [dB(A)]	43
le débit de référence (V _{ref}) [m ³ /s]	portata di riferimento (V _{ref}) [m ³ /s]	0,039
la différence de pression de référence (Δp_{ref}) [Pa]	differenza di pressione di riferimento (Δp_{ref}) [Pa]	50
la SPI [W/(m ³ /h)]	SPI [W/(m ³ /h)]	0,21
le facteur de régulation (CTRL)	fattore di controllo (CTRL)	0,85
régulation modulée locale	controllo ambientale locale	OUI / SI
régulation par horloge	controllo a temporizzatore	NON / NO
les taux de fuite interne maximaux déclarés [%]	percentuali massime dichiarate di trafilemento interno [%]	1,9
les taux de fuite externe maximaux déclarés [%]	percentuali massime dichiarate di trafilemento esterno [%]	0,92
l'adresse internet concernant les instructions de préassemblage/démontage;	indirizzo Internet con le istruzioni di preassemblaggio e disassemblaggio	www.dantherm.com
la position de l'alarme visuelle des filtres sur l'unité	posizione del segnale visivo di avvertimento relativo al filtro per UVR	OUI / SI
la position de l'alarme visuelle des filtres sur la télécommande	posizione del segnale visivo di avvertimento relativo al filtro nel telecomando	OUI / SI
la description de l'alarme visuelle des filtres dans le mode d'emploi	descrizione del segnale visivo di avvertimento relativo al filtro per le UVR nel manuale di istruzione	OUI / SI
la description de l'alarme visuelle des filtres sur le site Internet	descrizione del segnale visivo di avvertimento relativo al filtro per le UVR indirizzo Internet	OUI / SI
la consommation d'électricité annuelle pour 100m ² (CEA) [kWh électricité/an]	consumo annuo di elettricità (AEC) [kWh di elettricità/a]	235
l'économie annuelle de chauffage (EAC) [kWh énergie primaire/an]; climat: moyen; 100m ²	risparmio di riscaldamento annuo (AHS) [kWh di energia primaria/a]; clima temperato; 100m ²	4630
l'économie annuelle de chauffage (EAC) [kWh énergie primaire/an]; climat: chaud; 100m ²	risparmio di riscaldamento annuo (AHS) [kWh di energia primaria/a]; clima: caldo; 100m ²	2093
l'économie annuelle de chauffage (EAC) [kWh énergie primaire/an]; climat: froid; 100m ²	risparmio di riscaldamento annuo (AHS) [in kWh di energia primaria/a]; clima freddo; 100m ²	9057

Dantherm A/S	Marienlystvej 65	DK-7800 Skive	Telefon +45 96 14 37 00	Telefax: +45 96 14 38 20	info@dantherm.com	www.dantherm.com
--------------	------------------	---------------	-------------------------	--------------------------	-------------------	------------------

PODATKOVNA KARTICA

SLO

TERMÉKISMERTETŐ ADATLAP

HUN

Paraméter	Paraméter	
ime dobavitelja	szállító neve vagy védjegye	Dantherm
dobaviteljeva modelna oznaka	szállító által megadott modellazonosító	RCV320 P2
razred specifične porabe energije (SEC); povprečno podnebje	SEC-osztály; éghajlat: átlagos	A
razred specifične porabe energije (SEC); hladno podnebje	SEC-osztály; éghajlat: hideg	A+
razred specifične porabe energije (SEC); toplo podnebje	SEC-osztály; éghajlat: meleg	E
specifična poraba energije (SEC) [kWh/(m2.a)]; povprečno podnebje	fajlagos energiafogyasztás (SEC) [kWh/(m2.a)]; éghajlat: átlagos	-41
specifična poraba energije (SEC) [kWh/(m2.a)]; hladno podnebje	fajlagos energiafogyasztás (SEC) [kWh/(m2.a)]; éghajlat: hideg	-80
specifična poraba energije (SEC) [kWh/(m2.a)]; toplo podnebje	fajlagos energiafogyasztás (SEC) [kWh/(m2.a)]; éghajlat: meleg	-16
dvosmerna prezračevalna enota (DPE)	kétirányú szellőztetőberendezés	DA / IGEN
stanovanjska prezračevalna enota (SPE)	lakóépületek szellőztetésére szolgáló berendezés	DA / IGEN
pogon s spremenljivo hitrostjo (VSD)	változtatható sebesség	DA / IGEN
rekuperációs sistem z rekuperacijo toplote	rekuperatív hővisszanyerő rendszer típus	DA / IGEN
prezračevalna enota s kanalskim razvodom	Légcsatornázott szellőztetőberendezések	DA / IGEN
toplotni izkoristek rekuperatorja toplote (η) [%]	hővisszanyerés hőhatásfoka (η) [%]	90
maksimalni pretok [m ³ /h]	maximális légtömegáram [m ³ /h]	200
elektrichna vhodna moč ventilatorja, vključno s krmilno opremo motorja, pri največji stopnji pretoka [W]	tényleges felvett teljesítmény teljes légáramnál [W]	170
nivo zvokovne moči (L _{wA}) [dB(A)]	hangteljesítményszint (L _{wA}) [dB(A)]	43
referenčna stopnja pretoka [V _{ref}] [m ³ /s]	referencia-légtömegáram m ³ /s	0,039
referenčna tlačna razlika (Δp_{ref}) [Pa]	referencia-nyomáskülönbség [Pa]	50
specifična vhodna moč (SPI) [W/(m ³ /h)]	SPI [W/(m ³ /h)]	0,21
regulációs faktor (CTRL)	szellőztetésszabályozási tényező	0,85
lokalna regulacija glede na potrebo	helyi igényfüggő szabályzó	DA / IGEN
časovna regulacija	Időprogram-szabályzó	NE / NEM
deklarirana največja stopnja notranjega puščanja [%]	gyártó nyilatkozata szerinti maximális belső szivárgási arányok	1,9
deklarirana največja stopnja zunanjega puščanja [%]	gyártó nyilatkozata szerinti maximális külső szivárgási arányok	0,92
internetni naslov z navodili za montažo/demontažo	elő-, össze- és szétszerelési útmutató internetes elérhetősége	www.dantherm.com
vizualno opozorilo za filter prikazan na enoti	Légszűrő elpiszkolódás kijelzés a berendezésen	DA / IGEN
vizualno opozorilo za filter prikazan na daljinskem upravljalniku	Légszűrő elpiszkolódás kijelzés a távvezérlőn	DA / IGEN
opis vizualnega opozorila za filter opisan v navodilih za uporabo	Légszűrő elpiszkolódás leírása a gépkönyvben	DA / IGEN
opis vizualnega opozorila za filter opisan na spletni strani	Légszűrő elpiszkolódás leírása internetes honlapon	DA / IGEN
letna poraba elektrichne energije (AEC) [kWh elektrichne energije/a]	éves villamosenergia-fogyasztás (AEC) [kWh villamos energia/év]	235
letni prihranek pri ogrevanju (AHS) [kWh primarne energije/a]; povprečno podnebje; 100m ²	éves fűtési megtakarítás (AHS) [kWh primer energia/év]; éghajlat: átlagos; 100m ²	4630
letni prihranek pri ogrevanju (AHS) [kWh primarne energije/a]; toplo podnebje; 100m ²	éves fűtési megtakarítás (AHS) [kWh primer energia/év]; éghajlat: meleg; 100m ²	2093
letni prihranek pri ogrevanju (AHS) [kWh primarne energije/a]; hladno podnebje; 100m ²	éves fűtési megtakarítás (AHS) [kWh primer energia/év]; éghajlat: hideg; 100m ²	9057
Dantherm A/S Marienlystvej 65 DK-7800 Skive	Telefon +45 96 14 37 00 Telefax: +45 96 14 38 20	info@dantherm.com www.dantherm.com

FICHA DEL PRODUCTO

ES

Parámetro	
Nombre del proveedor o marca	Dantherm
Identificador del modelo del proveedor	RCV320 P2
Clase CEE; clima: templado	A
Clase CEE; clima: frío	A+
Clase CEE; clima: cálido	E
Consumo de energía específico (CEE) [kWh/m².a]; clima: templado	-41
Consumo de energía específico (CEE) [kWh/m².a]; clima: frío	-80
Consumo de energía específico (CEE) [kWh/m².a]; clima: cálido	-16
Unidad de ventilación bidireccional	Sí
Unidad de ventilación residencial	Sí
Accionamiento de velocidad variable	Sí
Recuperativo tipo de sistema de recuperación de calor	Sí
Unidad de ventilación con conductos	Sí
Eficiencia térmica de la recuperación de calor (η_r) [%]	90
Caudal máximo [m³/h]	200
Potencia eléctrica de entrada del accionamiento del ventilador con el caudal máximo [W]	170
Nivel de potencia acústica (L_{wA}) [dB(A)]	43
Caudal de referencia (V_{ref}) [m³/s]	0,039
Diferencia de presión de referencia (Δp_{ref}) [Pa]	50
Potencia de entrada específica (SEL) [W/(m³/h)]	0,21
Factor del mando	0,85
Control de la demanda central	Sí
Temporizador	NO
Índices máximos declarados de fuga interna [%]	1,9
Índices máximos declarados de fuga externa [%]	0,92
Dirección de internet para consultar las instrucciones de montaje y desmontaje	www.dantherm.com
Ubicación de la señal visual de aviso del filtro - unidad	Sí
Ubicación de la señal visual de aviso del filtro - mando a distancia	Sí
Descripción de la señal visual de aviso del filtro - manual de usuario	Sí
Descripción de la señal visual de aviso del filtro - dirección de internet	Sí
Consumo de electricidad anual [kWh de electricidad/a]; 100m²	235
Ahorro anual en calefacción (en kWh de energía primaria/a); clima: templado; 100m²	4630
Ahorro anual en calefacción (en kWh de energía primaria/a); clima: cálido; 100m²	2093
Ahorro anual en calefacción (en kWh de energía primaria/a); clima: frío; 100m²	9057

Dantherm A/S	Marienlystvej 65	DK-7800 Skive	Telefon +45 96 14 37 00	Telefax: +45 96 14 38 20	info@dantherm.com	www.dantherm.com
--------------	------------------	---------------	-------------------------	--------------------------	--	--